

19
ЛЕТ
В РОССИИ



BIOFA 

Натуральные масла и краски

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ



ФАСАДЫ
BIOFA 8750, 1075,
2043, 2043М,
2043S, 5075

**СВЕСЫ
ПОДШИВЫ**
BIOFA 8750, 1075,
2043, 2043М,
2043S, 5075

**БЕСЕДКИ
ПЕРГОЛЫ**
BIOFA 8750, 1075,
2043, 2043М,
2043S, 5075,
3752

**ДОРОЖКИ,
НАСТИЛЫ**
BIOFA 8750,
3753, 3752

**ОКНА,
НАЛИЧНИКИ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ BIOFA**
8750, 1075, 2043,
2043М, 2043S,
5075

ТОРЦЫ
BIOFA 8750,
8405

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
МЕЖВЕНЦОВЫХ
СТЫКОВ
BIOFA 7500

ДВЕРИ
BIOFA 8750,
2043, 2043М,
2043S, 5075

ЗАБОРЫ
BIOFA 8750,
2043, 2043М,
2043S, 5075

ТЕРРАСЫ,
ЛЕСТНИЦЫ
BIOFA 8750,
3752, 3753

САДОВАЯ
МЕБЕЛЬ
BIOFA 8750,
3752, 3753



СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ BIOFA

Для внешних работ

ФАСАД ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА. МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

	Сосна, ель, кедр. Полупрозрачная отделка	Лиственница. Полупрозрачная отделка	Защита торцов
4 слой*	2043 (прозрачное)*		
3 слой*	1075 (колерованная)	2043 (прозрачное)*	8405 (колерованная)
2 слой	1075 (колерованная)	1075 (колерованная)	8405 (колерованная)
1 слой	8750	1075 (колерованная)	8750

*Допускается колеровка финишного слоя, колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей

ФАСАД ИЗ БРУСА. ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

	Сосна, ель, кедр. Полупрозрачная отделка	Сосна, ель, кедр. Укрывистая отделка	Защита торцов
3 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованная)	8405 (колерованная)
2 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованная)	8405 (колерованная)
1 слой	8750	8750	8750

Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

ФАСАД ИЗ ТЕРМОДРЕСЫНЫ ИЛИ ДРЕСЫНЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД

2 слой**	2043 (колерованное)**
1 слой*	3752 (колерованное)

*Первый слой масла BIOFA 3752 наносится на обшивную доску по кругу (с обеих сторон). Данное условие необходимо для выравнивания впитывающей способности по всей площади доски. Значительная разница во впитывающей способности приведет к деформации и растрескиванию древесины.

** Для обработки термодрешины необходимо использовать масло в максимально плотных цветах, так как термодрешина имеет тенденцию очень быстро приобретать ярко выраженный серый оттенок под воздействием ультрафиолета.

ФАСАД ИЗ ОБШИВНОГО МАТЕРИАЛА (ПЛАНКЕН, ИМИТАЦИЯ БРУСА, БЛОКХАУС, ДЕКОРАТИВНАЯ РЕЙКА)

	Сосна, ель, кедр. Полупрозрачная отделка	Сосна, ель, кедр. Укрывистая отделка	Лиственница. Полупрозрачная отделка
3 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованная)	
2 слой*	2043 (колерованное)*	5075 (колерованная)*	2043 (колерованное)
1 слой*	8750*	8750*	2043 (колерованное)*

*Слой грунта BIOFA 8750 и первый слой масла BIOFA 2043 или лазури BIOFA 5075 наносятся на обшивной материал по кругу (с обеих сторон). Данное условие необходимо для выравнивания впитывающей способности по всей площади обшивного материала. Значительная разница во впитывающей способности приведет к деформации и растрескиванию древесины.

Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

БЕСЕДКИ И ПЕРГОЛЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДРЕСЫНЫ, ОТДЕЛКА СНАРУЖИ

	Фасад беседки, полупрозрачная отделка	Фасад беседки, укрывистая отделка	Термодрешина, экзотические породы древесины
3 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованное)	
2 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованное)	2043 (колерованное)
1 слой*	8750*	8750*	3752 (колерованное)

*Грунт BIOFA 8750 рекомендован только при отделке поверхности из мягких сортов древесины (сосна, ель, кедр).

Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТОВ BIOFA

Для внешних работ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖВЕНЦОВЫХ СТЫКОВ, ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ

Теплый шов

7500

Герметик BIOFA 7500 используется для герметизации межвенцовых стыков и щелей, заделки трещин и сколов на поверхности дерева, образовавшихся в процессе усадки и деформации деревянных строений. Герметик можно наносить непосредственно на поверхность, окрашенную маслом BIOFA.

БЕСЕДКИ И ПЕРГОЛЫ, ОТДЕЛКА ВНУТРИ

	Стены и потолки, полупрозрачная отделка	Стены потолки, укрывистая отделка	Доска пола
3 слой	1075 (колерованная)	5075 (колерованная)	3753 (колерованное)
2 слой**	1075 (колерованная)	5075 (колерованная)	3753 (колерованное)**
1 слой*	8750*	8750*	8750 (колерованное)*

Для отделки внутри можно также использовать масло BIOFA 2043

*Грунт BIOFA 8750 рекомендован только при отделке поверхности из мягких сортов древесины (сосна, ель, кедр)

**Слой грунта BIOFA 8750 и первый слой масла BIOFA 3753 наносятся на доску пола по кругу (с обеих сторон). Данное условие необходимо для выравнивания впитывающей способности по всей площади доски. Значительная разница во впитывающей способности приведет к деформации и растрескиванию древесины.

ЗАБОРЫ И ИЗГОРОДИ

	Сосна, ель, кедр. Полупрозрачная отделка	Сосна, ель, кедр. Укрывистая отделка	Лиственница. Полупрозрачная отделка
3 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованная)	
2 слой	2043 (колерованное)	5075 (колерованная)	2043 (колерованное)
1 слой	8750	8750	2043 (колерованное)

Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

ТЕРРАСНАЯ МЕБЕЛЬ И МАФ

	Террасная мебель	Малые архитектурные формы	Малые архитектурные формы из термо-древесины и экзотических пород древесины
3 слой	3752 (колерованное)	3753 (колерованное)	
2 слой	3752 (колерованное)	3753 (колерованное)	3753 (колерованное)
1 слой*	8750*	8750*	3752 (колерованное)

*Грунт BIOFA 8750 рекомендован только при отделке поверхности из мягких сортов древесины (сосна, ель, кедр)

Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

ТЕРРАСЫ, ЛЕСТНИЦЫ, НАСТИЛЫ, ДОРОЖКИ

	Сосна, ель, кедр. Полупрозрачная отделка	Лиственница. Полупрозрачная отделка	Термодревесина, экзотические породы древесины
3 слой	3753 (колерованное)		
2 слой	3753 (колерованное)	3753 (колерованное)	3753 (колерованное)
1 слой	8750	3753 (колерованное)	3752 (колерованное)

Слой грунта BIOFA 8750 и первый слой масла BIOFA 3753 или 3752 наносятся на террасную доску по кругу (с обеих сторон). Данное условие необходимо для выравнивания впитывающей способности по всей площади доски. Значительная разница во впитывающей способности приведет к деформации и растрескиванию древесины. Колерованное масло лучше выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения за счет эффекта рассеивания пигментами солнечных лучей.

ПРЕИМУЩЕСТВА BIOFA

- ✓ Продукт натурального происхождения на основе природных масел и восков;
- ✓ Не шелушится, не трескается, не отслаивается;
- ✓ Образует долговечное, эластичное, паропроницаемое покрытие;
- ✓ Для обновления не требуется перешлифовка;
- ✓ Колеруется в различные оттенки (более 10 000 цветов), позволяет достичь неповторимый оптический 3D эффект.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С МАСЛАМИ BIOFA

1. При внешних работах использовать только колерованные продукты;
2. При работе с сосной, елью и кедром на первый слой всегда использовать грунт-антисептик для дерева BIOFA 8750;
3. Обшивная доска и террасная доска обрабатывается до монтажа первым слоем по всему периметру;
4. При работе с термодревесиной и экзотическими породами древесины, на первый слой в качестве грунта использовать масло 3752 (колерованное);
5. BIOFA 5075 – не использовать для обработки бревна, лафета и на горизонтальных поверхностях (исключение – подшив).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КО ВСЕМ ПРОДУКТАМ УЖЕ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



Консультант BIOFA на Вашем объекте 24/7



Подбор цвета по Вашему образцу за 2 минуты



Прямая связь с производителем из любой точки мира




Android



iOS

РЕМОНТ
ПОД КОНТРОЛЕМ
В ВАШИХ РУКАХ!





BIOFA 2043/2043M

Масло защитное для наружных работ

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая
- Матовая

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 20 м²/л
- в два слоя: 15 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка деревянных фасадов, заборов, беседок и прочих вертикальных несущих и декоративных конструкций, испытывающих атмосферные воздействия.

Образует эластичное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Снижает риск микробиологического заражения, препятствует развитию грибка и плесени. Проникает в структуру древесины, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Не шелушится, не отслаивается со временем. В колерованном виде защищает от УФ.

Цветовая палитра BIOFA 2043 Масло защитное для наружных работ

*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



4302 Золотистый тик



4307 Коньяк



4312 Садовая



4313 Сливки



4318 Ироко



4319 Кофе



4320 Палисандр



4321 Ольха

Цветовая палитра BIOFA 2043M Масло защитное для наружных работ матовое



4329 Кремень



4330 Гранит



4331 Серая гавань



4332 Агат




4333 Ладан



4334 Корица



4335 Бисквит



4336 Миндаль



BIOFA 2043S

Масло защитное для наружных работ
с эффектом сияния

NEW

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 20 м²/л
- в два слоя: 15 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Создает тонкий, благородный блеск, подчеркивая красоту древесины. Специальные металлические зерна играют с естественным светом, ненавязчиво искрятся при солнечном освещении.

Защитно-декоративная обработка деревянных фасадов, заборов, беседок и прочих вертикальных несущих и декоративных конструкций, испытывающих атмосферные воздействия. Образует эластичное, паропроницаемое, атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Снижает риск микробиологического заражения, препятствует развитию грибка и плесени. В колерованном виде защищает от УФ-излучения. Не шелушится, не отслаивается со временем.

Цветовая палитра BIOFA 2043S Масло защитное для наружных работ с эффектом сияния


*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



4347 Лунный блеск



4348 Тайное сияние



4349 Шоколадный жемчуг



4350 Золотое сияние



4351 Ореховая искра



4352 Мокко-люрекс



4353 Сияние океана



4354 Нежное сияние



4355 Белое золото



4356 Сусальное золото



BIOFA 1075

Лазурь для дерева

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 16 м²/л
- в два слоя: 10 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная промежуточная и финишная обработка вертикальных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, заборов, беседок, оконных рам, дверных полотен, подшивов, столярных изделий и пр.

Обладает хорошей проникающей способностью, снижает вероятность растрескивания. Образует эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, приятными тактильными ощущениями и антистатическим эффектом. При обработке фасадов лазурь необходимо использовать в качестве промежуточного слоя, в качестве финишного слоя – при обработке наличников, оконных рам и дверных полотен. При внутренних работах лазурь особенно подходит для помещений с повышенной влажностью.

Цветовая палитра BIOFA 1075 Лазурь для дерева


*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




1004 Голдахоп



1006 Темный орех




1007 Черный кофе



1008 Мокрый асфальт




1012 Амарант



1013 Жемчужно-белый



1014 Солома



1015 Песчаный замок



1016 Бариста



1017 Дуб светлый



1018 Шалфей



1019 Морской бриз



BIOFA 5075

Универсальная водная лазурь

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

РАСХОД

- в один слой: 13 м²/л
- в два слоя: 7 м²/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ФАСОВКА, л.

0,125 0,375 1 2,5 10

Для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры. Разрешён для окраски детской мебели и детских игрушек. При этом, игрушки не должны контактировать со ртом ребенка.


*Лазурь нельзя использовать для окрашивания фасадов из оцилиндрованного и рубленого бревна или лафета, а также для горизонтальных поверхностей (террасы, ступени, столешницы террасной мебели).

Цветовая палитра BIOFA 5075 Универсальная водная лазурь

*Для демонстрации цвета использована доска сосны. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



7535 Пшеничный



7536 Солнечный сад



7534 Арахисовая паста



7543 Туманное утро



7548 Осенний лист




7544 Лунное облако




7545 Розовая зоря




7542 Лесная тропа



7531 Кора дерева



7547 Гречиха



7530 Камень вулкана



BIOFA 8405

Защита для торцов

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шлаковисто-глянцевая

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 5 м²/л
- в два слоя: 3 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,4 1 2,5 10

Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надежно защищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию с последующими слоями. В составе содержит компоненты растительных масел, способствует равномерному высыханию и снижает вероятность растрескивания. Рекомендуется шлифовка абразивом не выше Р-80.

Продукт обладает хорошими блокирующими свойствами и препятствует выходу танинов, поэтому при окраске свежих обшивной доски или бруса лазурью BIOFA 5075 он рекомендуется для предварительной обработки сучков, чтобы исключить образование желтых пятен над ними, особенно для светлых дизайнов.

Цветовая палитра BIOFA 8405 Защита для торцов

*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



RAL 1013



RAL 3005



RAL 6005



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7024



RAL 7039



RAL 7047



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9003



RAL 9005



RAL 9016

BIOFA 7500

Шовный акриловый герметик для дерева



СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- при ширине шва 2 см: 5-6 пог. м.

ФАСОВКА, Л.

0,6

Для долговременной герметизации швов деревянного дома, заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева с учетом усадки при деформации строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др. Подходит для внешних и внутренних работ. Европейская технология производства и сырье. Колеруется в разные цвета, обладает повышенной эластичностью, малой усадкой и низкой текучестью.

Отличная адгезия к маслам BIOFA.

Цветовая палитра BIOFA 7500 Шовный акриловый герметик для дерева



7501 Белый



7502 Ясень



7503 Сливки



7504 Пиния



7505 Золотистый



7506 Голдакор



7507 Темный орех



7508 Серый дуб



7509 Пепельно-серый



7510 Графит



Возможен выпуск под индивидуальный цвет заказчика от определенного объема под запрос



BIOFA 3753

Масло для террас

ПОВЕРХНОСТЬ

- МАТОВАЯ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 20 м²/л
- в два слоя: 15 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка террас, веранд, настилов, причалов из различных пород древесины. Глубоко проникает в структуру древесины, препятствует растрескиванию, не отслаивается и не шелушится со временем, создает эластичный, паропроницаемый защитный слой с грязе- и водоотталкивающими свойствами. Препятствует развитию грибков и плесени. В колерованном виде защищает от УФ.

Цветовая палитра BIOFA 3753 Масло для террас


*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.




3701 Лиственница




3702 Тик



3703 Темный орех




3704 Термодерево



3705 Серый



3706 Базальт



3707 Мербау



3708 Ятоба



3709 Венге



3710 Серый кварц



BIOFA 3752

Тиковое масло

ПОВЕРХНОСТЬ

- Шелковисто-матовая

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



РАСХОД

- в один слой: 15 м²/л
- в два слоя: 9 м²/л

ФАСОВКА, л.

0,125 0,4 1 2,5 10

Защитно-декоративная обработка террас, садовой мебели, изделий и строений из тропических пород древесины, термообработанной древесины, а также древесины мягких и твердых пород с высоким содержанием природных масел.

Обладает отличной проникающей способностью, именно поэтому тиковое масло особенно рекомендовано для экзотических пород древесины и термообработанной древесины. Образует прочное, эластичное, паропроницаемое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами и антистатическим эффектом. Уменьшает вероятность растрескивания древесины. При внешних работах в колерованном виде защищает от УФ.

Цветовая палитра BIOFA 3752 Тиковое масло


*Для демонстрации цвета использована доска лиственницы. Цвет образцов в данном каталоге, может отличаться от оригинала. Уточняйте у продавца.



6001 Бали



6002 Босфор



6003 Коро



6004 Лабрадор



6005 Самар



6006 Фиджи



6007 Форес



BIOFA 8750

Грунт-антисептик

ПОВЕРХНОСТЬ

- полуматовая

РАСХОД

- в один слой: 12-15 м²/л

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ФАСОВКА, Л.

0,4 1 2,5 10

Предварительная обработка фасадов из бревна, бруса, лафета, заборов, беседок, террас и прочих вертикальных и горизонтальных несущих и декоративных конструкций при производстве фасадных работ. Сезонная консервация деревянных домов. Санитарная обработка трещин, образующихся в период усадки и эксплуатации деревянных сооружений.

Образует паропроницаемое покрытие, глубоко проникает в структуру древесины. Защищает древесину от микробиологического поражения, грибка и плесени, деструкции и изменения цвета под воздействием УФ, уменьшает вероятность растрескивания древесины. Выравнивает впитывающую способность древесины, снижает расход последующих защитно-декоративных слоев.



BIOFA 0500 / 0501

Растворитель для удаления смоляных подтеков и очистки инструмента

РАСХОД

- При разбавлении: 5-10 % от объема разбавляемого ЛКМ.
- При обезжиривании и удалении смолы: 1 литр на 15-30 м².

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ФАСОВКА, Л.

0,5 1

Мягкое многофункциональное растворяющее средство с приятным запахом, не содержащее ароматических углеводородов. Применяется снаружи и внутри помещения для: разбавления защитно-декоративных составов на основе натуральных масел и восков, удаления смолы с поверхности древесины и из смоляных карманов, очистки малярного инструмента, обезжиривания поверхностей перед окраской, удаления масляных, битумных, восковых загрязнений, жидких силиконов и силиконового масла. Экономичный – можно использовать повторно.

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

МОСКВА и МО

- ЦДИ «Экспострой на Нахимовском», Нахимовский пр., д. 24, стр. 4, оф. 605
- ЦСК «Можайский двор», МО, п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100, этаж 2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Набережная реки Фонтанки, д. 17
- Набережная Чёрной речки, д. 5

ЕКАТЕРИНБУРГ

Ул. Московская, д. 77

ТЮМЕНЬ

Ул. Пермякова, д. 1

Ваш дилер:



Единый контакт-центр
Интернет-магазин
Техническая поддержка
Работа с дистрибьюторами
8 (800) 555-33-79
www.biofa.ru
www.fama-coatings.ru



РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КРАСОК И ЛАКОВ



МОСПРОМ